



«ТДМК»
общество с ограниченной ответственностью
ИНН 6321191904, КПП 632101001, ОКПО 81848918, (с
Расчетный счет 40 70 28 10 21 90 10 00 94 26
в ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) Потенциал
Корр. счет 30 10 18 10 70 00 00 00 09 89 в РКЦ ТОЛЬЯТТИ
БИК банка 043678989

Юр. адрес: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
Почтовый адрес: 445057, г. Тольятти-57, а/я 1544.
Тел. (8482) 69-72-21

В ООО «ТДМК» реализован полный производственный цикл изготовления поршней для двигателей ВАЗ, от подготовки литейного сплава до обмера готовых поршней.

Общие сведения по изготавливаемым поршням:

- 1) модифицированный сплав АК12М2МгН, разработанный совместно со специалистами ОАО «АВТОВАЗ» позволяет повысить жаростойкость и износостойкость поршня,
- 2) высокая усталостная прочность при высоких температурах обеспечивается мелкозернистой структурой сплава,
- 3) чистовая обработка поверхности поршня с использованием алмазного инструмента (шероховатость юбки поршня Ra=3,5-3,6 мкм (допуск по требованиям КД Ra=3,0-4,3 мкм)),
- 4) в конструкции использован специальный макропрофиль и зубчатый микропрофиль,
- 5) в отличие от ремонтных поршней ОАО «АВТОВАЗ» в ООО «ТДМК» изготавливают ремонтные поршни класса В и D,
- 6) гарантия на поршни ООО «ТДМК» - 120 000 км.

Отличительные особенности поршней для «классических» двигателей ВАЗ (21010, 21030, 21011, 21060, 21040-20, 21067-10 и 21210)

- 1) модифицированный сплав АК12М2МгН (сплав применяемый на ОАО «АВТОВАЗ» - АК10М2Н),
- 2) модернизированная силовая схема поршня по типу поршня 21083 (по габаритно – присоединительным размерам и форме камеры сгорания идентичны поршням ОАО «АВТОВАЗ»),
- 3) в связи с изменением конструкции поршней для «классических» двигателей ВАЗ были введены свои номенклатурные номера для моделей поршней 21010 и 21011, теперь они обозначаются 21030 и 21060 соответственно,
- 4) в конструкции применен специальный макропрофиль и зубчатый микропрофиль, за счет чего по сравнению с поршнями ОАО «АВТОВАЗ» понижен расход масла, уменьшена шумность и увеличен ресурс работы двигателя,
- 5) поршни 21080 могут устанавливаться на двигатель ВАЗ 21030, для снижения степени сжатия, что дает возможность использовать бензин Аи-76.

Поршни для передне- и полноприводных автомобилей LADA по конструкции аналогичны поршням изготавливаемым на ОАО «АВТОВАЗ», однако отличаются от них повышенной жаро- и износостойкостью, за счет применения модифицированного алюминиевого сплава АК12М2МгН

Лицензия

ОАО «АВТОВАЗ»

№ 31/33500-47/27Д от 11.10.1999 г. (цессия от 23.12.2002 г.)

Каталог-прайс по стандартным поршневым комплектам с пальцами производства ООО «ТДМК» (цены действуют с 01.04.2020 г.)

№ п/п	Каталожный номер	Применяемость в двигателях ВАЗ	Диаметр юбки (класс поршня*), мм (ном. - номинальный размер; рем. - ремонтный размер)	Цена (с НДС) за один комплект (4 поршня) , руб.	Тип установки пальца	Монтажный зазор по юбке, мм
Двигатель для "классических" и полноприводных а/м ВАЗ (карбюратор, 8 клапанов.)						
1	21030-1004015	21010, 21030, 21040-20	76,0 (А, В, С, D, E) ном.	1440	запрессовка (согласно технологии ОАО "АВТОВАЗ")	0,025-0,045
			76,4 (А, В, С, D, E) рем.			
			76,8 (А, В, С, D, E) рем.			
2	21060-1004015	21011, 21060, 21067-10, 21210	79,0 (А, В, С, D, E) ном.	1440	запрессовка (согласно технологии ОАО "АВТОВАЗ")	0,025-0,045
			79,4 (А, В, С, D, E) рем.			
			79,8 (А, В, С, D, E) рем.			
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ (карбюратор, 8 клапанов.)						
3	21080-1004015	21080, 21081, 21030	76,0 (А, В, С, D, E) ном.	1440	запрессовка (согласно технологии ОАО "АВТОВАЗ")	0,025-0,045
			76,4 (А, В, С, D, E) рем.			
			76,8 (А, В, С, D, E) рем.			
4	21083-1004015	21083	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	1480	запрессовка (согласно технологии ОАО "АВТОВАЗ")	0,025-0,045
			82,4 (А, В, С, D, E) рем.			
			82,8 (А, В, С, D, E) рем.			
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ (карбюратор, впрыск, 8 клапанов.)						
5	21100-1004015	21100, 21110, 21114, 11183	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	1480	плавающий (согласно технологии ОАО "АВТОВАЗ")	0,025-0,045
			82,4 (А, В, С, D, E) рем.			
			82,8 (А, В, С, D, E) рем.			
Двигатель для переднеприводных а/м ВАЗ (впрыск, 16 клапанов.)						
7	21124-1004015	21120, 21124	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	1520	плавающий (согласно технологии ОАО "АВТОВАЗ")	0,025-0,045
			82,4 (А, В, С, D, E) рем.			
			82,8 (А, В, С, D, E) рем.			
Двигатель для полноприводных а/м ВАЗ (карбюратор, впрыск, 8 клапанов.)						
8	21213-1004015	21213, 21214, 21214-10, 21300	82,0 (А, В, С, D, E) ном.	1480	плавающий (согласно технологии ОАО "АВТОВАЗ")	0,025-0,045
			82,4 (А, В, С, D, E) рем.			
			82,8 (А, В, С, D, E) рем.			
Двигатель для "классических" а/м ВАЗ (карбюратор, 8 клапанов.)						
10	21011-1004015	21011, 21060, 21067-10, 21210	79,0 (А, В, С, D, E) ном.	1190	запрессовка (согласно технологии ОАО "АВТОВАЗ")	0,04 - 0,05
			79,4 (А, В, С, D, E) рем.			
			79,8 (А, В, С, D, E) рем.			

Отгрузка со склада ООО «ТДМК» в г. Тольятти (по желанию клиента отгрузка может быть проведена через транспортную компанию)
Дополнительные льготные условия обговариваются при заключении договора, в зависимости от формы оплаты и объема заявок.

** - скидка устанавливается от общего количества заказываемых поршней и не зависит от модели поршня

<http://www.ftdmk.ru>

т. (8482) 69-72-21, 8-9674-880-110

buh_prod@ftdmk.ru